



**Catena Din 762
Din 762 chain**

Applicable normes: DIN762-1


■ Acciaio Carbon steel

■ Acciaio legato Alloy steel

Finitura Finishing

- **Grezza** Natural black
- **Lucida** Bright polished
- **Zincata elettrolitica** Electro galvanized
- **Zincata a caldo** Hot dip galvanized

Imballo Packaging



grezza natural black <small>Cod. art / Art. code</small>	lucida polished <small>Cod. art / Art. code</small>	zincata elett. electro galv. <small>Cod. art / Art. code</small>	zincata a caldo hot dip galv. <small>Cod. art / Art. code</small>	pezze da mt mts / bundle	w mm	p mm	H mm	peso Kg/mt weight Kg/mt	carico lav. Kg swl Kg
C09100AN	C09100CL	C09100CZ	C09100CF	50	10	50	34	1,80	1200
C09130AN	C09130CL	C09130CZ	C09130CF	50	13	65	44,2	3,10	2030
C09160AN	C09160CL	C09160CZ	C09160CF	50	16	80	54,4	4,70	3080
C09180AN	C09180CL	C09180CZ	C09180CF	50	18	90	61	6,00	3880
C09200AN	C09200CL	C09200CZ	C09200CF	50	20	100	68	7,40	4800

La metratura delle pezze indicata è quella standard. In caso di necessità particolari contattate l'ufficio commerciale.
Catena commerciale non idonea al sollevamento: non oltrepassare il limite del carico di lavoro.

The indicated bundles length is the standard one. In case of special needs, contact the sales office.
Commercial chain not for lifting: do not exceed the working load limit.

