



Catena Din 764 Din 764 chain


Applicable normes: DIN 764-1

Acciaio Carbon steel

Finitura Finishing

- **Grezza** Natural black
- **Lucida** Bright polished
- **Zincata elettrolitica** Electro galvanized
- **Zincata a caldo** Hot dip galvanized

Imballo Packaging



grezza natural black Cod. art / Art. code	lucida polished Cod. art / Art. code	zincata elett. electro galv. Cod. art / Art. code	zincata a caldo hot dip galv. Cod. art / Art. code	pezze da mt mts / bundle	w mm	p mm	H mm	peso Kg/mt weight Kg/mt	carico lav. Kg swl Kg
CDI060AN/22	CDI060CL/22	CDI060CZ/22	CDI060CF/22	50	6	21	20	0,75	433
CDI080AN	CDI080CL	CDI080CZ	CDI080CF	50	8	28	27	1,33	770
CDI100AN/35	CDI100CL/35	CDI100CZ/35	CDI100CF/35	50/100	10	35	34	2,17	1200
CO2130AN	CO2130CL	CO2130CZ	CO2130CF	50/100	13	45	44	3,55	2000
CO2160AN	CO2160CL	CO2160CZ	CO2160CF	50/100	16	56	54	5,33	3080
CO2180AN	CO2180CL	CO2180CZ	CO2180CF	25/50/100	18	63	60	6,80	3750
CO2200AN	CO2200CL	-	CO2200CF	25/50/100	20	70	67	8,40	4800
CO2240AN	-	-	CO2240CF	25	23	80	77	10,80	5950
CO2260AN	-	-	CO2260CF	25	26	91	87	14,40	7000
CO2300AN	-	-	CO2300CF	25	30	105	101	19,30	9000
CO2330AN	-	-	CO2330CF	25	33	115	112	22,70	10900
CO2360AN	-	-	CO2360CF	25	36	126	122	27,00	12950
CO2390AN	-	-	CO2390CF	25	39	136	132	31,60	15200

Le catene a norma DIN764, fino a mm16, sono disponibili su richiesta anche secondo la norma DIN 764-2 (grado 50) o con grado 60 (BL= 600N/mm²).
Chains acc. to DIN764, up to 16 mm, are also available on request according to DIN 764-2 (grade 50) or with grade 60 (BL = 600N / mm²).

La metratura delle pezze indicata è quella standard. In caso di necessità particolari contattate l'ufficio commerciale.
Catena commerciale non idonea al sollevamento: non oltrepassare il limite del carico di lavoro.

The indicated bundles lenght is the standard one. In case of special needs, contact the sales office.
Commercial chain not for lifting: do not exceed the working load limit.

